

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 305/2011/UE z dnia 9 marca 2011 (rozporządzenie o wyrobach budowlanych - CPR) niniejsza deklaracja dotyczy produktu budowlanego

## **Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo**

zgodnie z podaną w aktualnym aneksie do niniejszej deklaracji specyfikacją wyrobu, który wprowadziła do obrotu

### **Spółka**

**MAYR-MELNHOF HOLZ PASKOV S.R.O.**

**CZ-73943 Staříč 544**

i wyprodukowała w zakładzie produkcyjnym

**CZ-73943 Staříč 544**

Niniejszy certyfikat potwierdza spełnienie wszystkich postanowień dotyczących oceny i weryfikacji stabilności właściwości, które są opisane w załączniku ZA do normy

**EN 14081-1:2005 + A1:2011**

w ramach systemu 2+, jak również że zarządzanie produkcją w zakładzie zostało ocenione jako spełniające obowiązujące wymagania.

## **DEKLARACJA ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI**

**Nr deklaracji** 1359-CPR-0090

**Data pierwszego wydania:** 01.09.2008 (wg CPD)

**Data wydania:** 25.10.2018

Niniejsza deklaracja zachowuje ważność do momentu wprowadzenia istotnych zmian w normie zharmonizowanej, wyrobie budowlanym, metodach AVCP lub warunkach produkcji w zakładzie, o ile certyfikująca jednostka notyfikowana nie wstrzyma lub nie cofnie jego ważności.

Ważność niniejszego certyfikatu zob. [www.holzforschung.at](http://www.holzforschung.at)

Dr. Michael Golser

Upoważniony do podpisu

Dr. Manfred Brandstätter

Kierownik jednostki certyfikującej

## Aneks do deklaracji 1359-CPR-0090

Data wydania: 25.10.2018

### Zakres certyfikacji:

**Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo wg klasyfikacji EN 1912**

| Rodzaje drewna                     | Pochodzenie | Norma sortowania | Klasy klasyfikacji | Klasy wytrzymałości wg. EN 338 |
|------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------------------|
| PCAB-<br>Picea abies<br>Świerk     | MNO         | DIN 4174-1       | S7, S10, S13       | C18, C24, C30                  |
|                                    |             |                  | S7K, S10K, S13K    | C18, C24, C30                  |
|                                    | MNO         | BS 4978+A1       | GS, SS             | C16, C24                       |
| ABAL-<br>Abies alba<br>Jodła       | MNO         | DIN 4174-1       | S7, S10, S13       | C16, C24, C30                  |
|                                    |             |                  | S7K, S10K, S13K    | C16, C24, C30                  |
|                                    | MNO         | BS 4978+A1       | GS, SS             | C16, C24                       |
| LADC-<br>Larix decidua<br>Modrzew  | MNO         | DIN 4174-1       | S7, S10, S13       | C16, C24, C30                  |
|                                    |             |                  | S7K, S10K, S13K    | C16, C24, C30                  |
| PNSY-<br>Pinus sylvestris<br>Sosna | MNO         | DIN 4174-1       | S7, S10, S13       | C18, C24, C30                  |
|                                    |             |                  | S7K, S10K, S13K    | C18, C24, C30                  |
|                                    | MNO         | BS 4978+A1       | GS, SS             | C16, C24                       |
| <b>Kombinacja</b>                  |             |                  |                    |                                |
| WPCA-<br>Świerk, Jodła             | MNO         | DIN 4174-1       | S7, S10, S13       | C16, C24, C30                  |
|                                    |             |                  | S7K, S10K, S13K    | C16, C24, C30                  |
|                                    |             | BS 4978+A1       | GS, SS             | C16, C24                       |
| WPPA-<br>Świerk, Jodła, Sosna      | MNO         | DIN 4174-1       | S7, S10, S13       | C16, C24, C30                  |
|                                    |             |                  | S7K, S10K, S13K    | C16, C24, C30                  |
|                                    |             | BS 4978+A1       | GS, SS             | C16, C24                       |

### Inne obowiązkowe właściwości:

Zachowanie w trakcie pożaru:

*D-s2, dO*

Trwałość  
(bez impregnacji drewna):

*wg EN 350-2*